

PLUNGĖS RAJONO JODĖNŲ ŽVYRO TELKINIO NAUJO PLOTO IŠTEKLIŲ DALIES
VIETOVĖS PLANAS M 1:10000



M 1:10000

-  Žemės sklypai
-  Planuojama teritorija, kurioje numatome atlikti Jodėnų žvyro telkinio naujo ploto išteklių dalies naudojimo planą (15,1 ha)
-  Jodėnų žvyro telkinio naujo ploto detalie išvalgytas išteklių apskaičiavimo kontūras (2025 m.)
-  Ankstesniais metais detalie išvalgytas išteklių apskaičiavimo kontūras
-  Kelio apsaugos zona
-  Elektros linijų apsaugos zonos
-  6810/0001:29 Žemės sklypo kadastrinis Nr.



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, mob. tel. +370 682 92653, el. p. aaa@gamta.lt, <https://aaa.lrv.lt>
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

UAB „GJ Magma“
El. p. gjmagma@gmail.com

Į 2026-03-10

Nr. 037 EG

UAB „Reimeda“
El. p. reimeda@gmail.com

Adresatams pagal sąrašą

ATRANKOS IŠVADA DĖL IŠTEKLIŲ GAVYBOS JODĖNŲ ŽVYRO TELKINIO NAUJAME PLOTE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

2026-04- Nr. (30.2)-A4E-

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (juridinio asmens pavadinimas, fizinis asmuo, adresas, tel.).

UAB „Reimeda“ Jazdaičių g. 8, Jodėnų k., Plungės r., tel. Nr. +370 687 46396, el. paštas reimemeda@gmail.com.

2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas (juridinio asmens pavadinimas, fizinis asmuo, adresas, tel.).

UAB „GJ Magma“, Vaidevučio g. 18, Vilnius, el. p. gjmagma@gmail.com, tel. +370 5 2318178.

3. Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 2 dalį, nurodant šio įstatymo 2 priedo punktą (-us).

Atranka atliekama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (toliau – PAV įstatymas) 2 priedo 2.4. punktu: „kitų naudingųjų iškasenų gavyba (kai kasybos sklypas – mažesnis kaip 25 ha, bet didesnis kaip 0,5 ha)“ ir 15 punktu: į šiame priede pateiktą rūšių sąrašą įrašytos planuojamos ūkinės veiklos keitimas ar išplėtimas, įskaitant esamų statinių rekonstravimą, gamybos proceso ir technologinės įrangos modernizavimą ar keitimą, gamybos būdo, produkcijos kiekio (masto) ar rūšies pakeitimą, naujų technologijų įdiegimą, kai planuojamos ūkinės veiklos keitimas ar išplėtimas gali daryti reikšmingą neigiamą poveikį aplinkai, išskyrus PAV įstatymo 1 priedo 11 punkte nurodytus atvejus.

4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta.

Planuojama ūkinė veikla (toliau – PŪV) numatoma Plungės rajono savivaldybės teritorijoje, Babrungo seniūnijoje, Jodėnų kaime.

5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas.

PŪV teritorija patenka į 4 žemės ūkio paskirties žemės sklypus (kadastro Nr. 6810/0001:28, 6810/0001:29, 6810/0001:57, 6810/0001:58). PŪV teritorija bus sudaryta iš dviejų, apie 10,4 ha ir apie 2,5 ha plotų, kurie bendrai apima apie 12,9 ha plotą. PŪV teritoriją sudarančiuose plotuose naudingieji žvyro ištekliai buvo patvirtinti Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2025-10-10 įsakymu Nr. 1-614. Pačią žvyro išteklių gavybą numatoma vykdyti apie 10 ha plote (I plote apie 9,3 ha, II plote apie 0,7 ha).

Išvežant produkciją iš PŪV teritoriją sudarančių plotų bus naudojamosi esamu kelių infrastruktūros tinklu. Iš PŪV teritorijos karjero vidaus keliais sunkvežimiai išvežantys produkciją įvažiuos į IIv kategorijos rajoninį kelią (Jazdaičių g.) su žvyro danga ir 300 m važiuos pietų kryptimi link krašto kelio Skuodas – Plungė (Nr. 169, Tėviškės g) su asfalto danga, kuriuo toliau bus vežamas vartotojams. Palei visą išvežimo žvyrkelio ruožą nėra nei vienos registruotos gyvenamosios sodybos.

Išvežant produkciją iš PŪV teritoriją sudarančių plotų bus naudojamosi esamu kelių infrastruktūros tinklu. Iš PŪV teritorijos karjero vidaus keliais sunkvežimiai išvežantys produkciją įvažiuos į IIv kategorijos rajoninį kelią (Jazdaičių g.) su žvyro danga ir 300 m važiuos pietų kryptimi link krašto kelio Skuodas – Plungė (Nr. 169, Tėviškės g) su asfalto danga, kuriuo toliau bus vežamas vartotojams. Palei visą išvežimo žvyrkelio ruožą nėra nei vienos registruotos gyvenamosios sodybos.

Planuojamame naudoti telkinio naujame plote numatoma kasti natūralų gamtinį žvyrą, kuris bus išsijojamas į keletą skirtingų frakcijų mobilioje sijojimo mašinoje. Nedidelė žaliavos dalis iki 3 – 5 % nuo bendro iškasto viso kiekio (stambiosios frakcijos: pavieniai rieduliai, žvirgždas) bus perdirbamos (susmulkinamos) greta PŪV teritorijos rytinio pakraščio esančioje PŪV organizatoriaus naudojamose pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijoje (žemės sklypo kadastro Nr. 6810/0001:481) įrengtoje statybinių atliekų tvarkymo aikštelėje, kurioje veikla vykdoma pagal taršos leidimą Nr. TL-Š.6-32/2022.

Šiuo metu UAB „Reimeda“ ir UAB „Gravela“ kartu eksploatuoja Jodėnų žvyro telkinį. Šiame telkinyje naudingųjų iškasenų gavyba vykdoma daugiau nei dešimtmetį. Įsisavinant telkinio naujame plote esančius naudinguosius žvyro išteklius bus naudojami tie patys našūs šiuolaikiniai kasybos mechanizmai dirbantys šiuo metu greta eksploatuojamame karjere. Praplečiant išteklių gavybą į telkinio naują plotą nebus didinamos bendros gavybos apimtys įmonėms suteiktuose kasybos sklypuose, o karjere ir toliau dirbs ta pati kasybos technika. Produkcijos transportavimo apimtys taip pat išliks tokios pačios kaip ir ankstesniais metais veikiant karjerui. Per metus telkinio naujame plote planuojama iškasti apie 20 – 80 tūkst. m³, Kasyba karjere pagrįste bus vykdoma šiltuoju metų laikotarpiu, kada atliekami pagrindiniai statybos ir kelių tiesimo darbai. Birių naudingųjų iškasenų kasybai bus naudojamas visame pasaulyje įprastas, plačiai paplitęs ekskavacijos būdas.

Planuojamame naudoti telkinio naujame plote pagrindinius kasybos darbus atliks krautuvai, kuris bus naudojamas gavybos darbuose pakraunant iš sauso kledo iškastą žvyrą į sijojimo mašiną bei produkcijos pakrovime į sunkvežimius. Visa iškasta žaliava iš kledo bus perdirbama mobilioje sijojimo mašinoje, išrūšiuosiančią žaliavą į keletą skirtingų frakcijų. Šis sijotuvai yra mobilus, turintis vidaus degimo variklį ir judantis kartu su gavybos frontu. Ekskavatorius bus naudojamas nuodangos darbuose ir kasant žaliavą iš apatinės apvandenintos naudingojo kledo dalies.

Iš pakraštinės juostos dirvožemis bus nukasamas ir sustumiamas į pylimus, kuriuos numatoma suformuoti palei PŪV teritorijos pakraščius. Tolimesni darbai bus vykdomi vidinėje karjero dalyje už suformuotų dirvožemio pylimų. Vidinėje karjero dalyje nuimtas dirvožemis bus sustumiamas į laikinus pylimus, iš kur ekskavatoriumi bus pakraunamas į sunkvežimį ir pervežamas į pylimus formuojamus PŪV teritorijos pakraščiuose arba tiesiai į rekultivuojamus

plotus. Nuėmus dirvožemio sluoksnį seks likusių dangos gruntų nuėmimo darbai, kuriuos sudaro priesmėlis, priemolis, rečiau molingas smėlis. Išteklių gavyba į PŪV teritoriją sudarančius plotus persikels palaipsniui iš šiuo metu PŪV organizatoriaus greta eksploatuojamo karjero jame baigiantis ištekliams ir gavybos frontui slenkant pietų kryptimi. PŪV teritoriją sudarančiuose plotuose esantys ištekliai taip pat bus įsisavinami palaipsniui slenkantis gavybos frontui.

Baigus naudingųjų iškasenų gavybą, karjero šlaitai rekultivavimo darbų metu bus nulėkštinami iki 16 – 24°. Rekultivuojant iškastą karjerą bus panaudotas karjero bortuose likęs gruntas ir nuodangos darbų metu nuimti gruntai. Rekultivavimo darbai bus atliekami etapais, kai tiksliai kurioje nors karjero dalyje pilnai bus iškastas visas naudingasis klotas. Pilnai išekspluotavus naudinguosius žvyro išteklius PŪV teritoriją sudarančio I ploto apatinėje dalyje susiformuos vidutiniškai 2 – 3 m gylio švaraus vandens telkinys, kurį numatoma sujungti su vandens telkiniu susiformuosiančiu šiuo metu veikiančiame karjere į vientisą. PŪV teritorijos II plote didžioji naudojo klotas yra sausa, o apvandenintas klotas aptinkamas tik lokaliai. Rekultivuojant PŪV teritorijos II plotą, lokaliai susidarysiantį vandens telkinį numatoma užpilti pertekliniais dangos gruntais.

6. Priemonės numatomam reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai išvengti arba užkirsti jam kelią ir jų įgyvendinimo grafikas.

6.1. Iki veiklos vykdymo pradžios:

6.1.1. Planuojamo naudoti telkinio įsisavinimui bus rengiamas specialusis žemės gelmių išteklių naudojimo planas. Naudingoji iškasena bus kasama tiksliai suteikto kasybos sklypo kontūre. Naudojimo plano metu bus suprojektuota išteklių gavyba ir iškasto karjero rekultivavimas, nepažeidžiant galiojančių darbų saugos ir gamtos sauginių reikalavimų. Taip pat bus įvertinti neišvengiami kasybos nuostoliai sąlygojami kasybos sklypo ribų, šlaitų padėties, aslos litologinės sudėties, nedarbo zonų ir kt.

6.1.2. Palei PŪV teritoriją sudarančių plotų pakraščius numatoma suformuoti dirvožemio pylimus. Pakraščio juostoje bus formuojami 1 – 3 m aukščio dirvožemio pylimai, kurių pagrindo plotis sudarys 5 – 12 m. Aukštesni 3 m aukščio dirvožemio pylimai bus formuojami palei PŪV teritoriją sudarančių plotų pietines dalis, esančias arčiausiai gyvenamųjų teritorijų. Tikslios dirvožemio pylimų vietos bus žinomos parengus telkinio naujo ploto naudojimo planą.

6.1.3. PŪV teritorijoje esanti melioracijos sistema prieš pradėdant išteklių gavybą bus pertvarkyta pagal atskirą su atsakingomis institucijomis suderintą projektą.

6.2. Veiklos vykdymo etape:

6.2.1. Vykdamas išteklių gavybą ir perdirbimą visi kasybos mechanizmai dirbs karjero viduje, jo dugne. Papildomai triukšmo sklaidą link artimiausių gyvenamųjų teritorijų jau pirmaisiais telkinio naujo ploto įsisavinimo metais ribos vidutiniškai 1 m aukščio nuodangos ir 1 m aukščio sauso klotas gavybos pakopų šlaitai. Bendras triukšmo barjerų aukštis kartu su dirvožemio pylimu vidutiniškai sudarys 5 m.

6.2.2. Didžiausią triukšmą sukeliantis žaliavos perdirbimas bus vykdomas karjero viduje, jo dugne, mobiliame sijotuve, kuris nuo planuojamo naudoti telkinio ploto pakraščio dirbs atitraukęs ne mažesniu kaip 30 m atstumu.

6.2.3. Planuojamame naudoti telkinio naujame plote kasyba bus vykdoma tik darbo dienomis tarp 8 ir 17 val. kai leidžiami didžiausi triukšmo lygiai gyvenamojoje aplinkoje.

6.2.4. Planuojamame naudoti telkinio naujame plote eksploatuojant žvyro išteklius kasybos darbus vykdys tik mobilūs mechanizmai pritaikyti dirbti karjeruose.

6.2.5. Vykdamas veiklą artimiausios PŪV teritorijos I plotui sodybos šulinyje pažėmėjus vandens lygiui daugiau nei 1 m nuo esamo (t. y. daugiau nei natūralus vandens lygio svyravimas), PŪV organizatorius jį pagilins. Prireikus (neatsiradus vandens pagilinus šulinį) papildomai į gilesnius vandeninguosius sluoksnius bus išgręžtas požeminio vandens artezinis gręžinys užtikrinant, kad nepablogėtų vietos gyventojų apsirūpinimas vandeniu. Kol bus išgręžtas vandens

gręžinys, geriamasis vanduo gyventojams nepertraukiamai bus tiekiamas didelėse talpose. Žemės ūkio kultūrų laistymui vanduo taip pat nepertraukiamai bus tiekiamas atskirai, tam pritaikytose talpose.

6.2.6. Sunkusis transportas į karjerą atvažiuos tik pasiimti produkcijos. Tranzitinis transportas nejudės pro karjerą. Visi sunkvežimiai išvežantys produkciją iš karjero bus dengiami tentais. Kraunant produkciją bus stengiamasi išlaikyti, kuo mažesnę medžiagos pylimo greitį ir aukštį, o krovimo vieta parinkta taip, kad visa kraunama medžiaga patektų į transporto priemonę. Karjere visa veikla bus organizuojama, kad mažiau reikėtų pakrauti ir pervežti žaliavą, produkciją. Dulkėtumo sumažinimui ir saugos darbo užtikrinimui karjere transporto priemonių greitis bus ribojamas iki 20 km/h. Visas išvežimo žvyrkelio ruožas iki krašto kelio yra ir toliau 3 – 4 kartus per metus bus laistomas specialiu druskos mišiniu surišančiu smulkiąsias daleles dangoje, kuris dulkėtumą sumažina 70 – 90 %.

6.2.7. Išteklių gavyba bus vykdoma ne arčiau kaip 5 m iki palei PŪV teritorijos pakraščio augančio miško siekiant, kad nebūtų pakenkta arčiausiai augančių medžių šaknų sistemoms.

6.2.8. Karjero veiklos metu kasybos technikos gedimo atveju (pvz. trūkus hidraulinio skysčio žarnelei) ar išsiliejus kurui perpylimo metu, užterštas gruntas ar vanduo bus surinktas, užpilamas naftos produktus surišančiu sorbentu, o vėliau perduodamas grunto valymu užsiimančioms įmonėms.

6.3. Veiklos nutraukimo etape:

6.3.1. Pilnai išekspluatavus PŪV teritorijos plotuose esančius naudinguosius žvyro išteklius karjero šlaitai bus nulėkštinti iki 16 – 24°. Rekultivuojant iškastą karjerą bus panaudotas palei išorinį karjero perimetrą sustumtas į pylimus dirvožemis ir likę dangos gruntai. Nulėkštinus karjero šlaitus dirvožemio sluoksnis aplink susiformuosiantį vandens telkinį, karjero dugne neapvandenintoje jo dalyje ir visame kasybos darbais pažeistame plote bus pilnai atstatytas. Gruntams susigulėjus išeksplatuoto karjero neapvandeninta dalis bus apželdinta. Rekultivavimo darbai bus atliekami etapais, slenkantis gavybos frontui, kai tiksliai kurioje nors telkinio ploto dalyje pilnai bus iškastas visas naudingasis klotas.

6.4. Veiklos vykdytojas visais atvejais privalės laikytis visų aktualių veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, keičiantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti veiklos rodiklius.

6¹. Suinteresuotos visuomenės pasiūlymai, PAV subjektų išvados ir pasiūlymai.

Plungės rajono savivaldybė pagal PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 5 punktą, atsakinga už PŪV poveikio aplinkai vertinimo ir šios veiklos galimo poveikio aplinkai, atsižvelgiant į patvirtintų ir galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendinius bei galimybes pagal teisės aktų reikalavimus juos keisti ir į pagal įstatymus vykdomo savivaldybės aplinkos stebėsenos (monitoringo) duomenis, 2026-03-25 rašte Nr. AG-1736 pagal savo kompetenciją pastabų neturėjo, bet pateikė pasiūlymą: *<...> teritorijoje, kurioje planuojama ūkinė veikla, žemės sklype (kadastrinis Nr. 6810/0001:28), esančiame Plungės rajono savivaldybėje, Jodėnų k., Lauko g. 4, yra registruotas statinys, kuriam, vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 7 punkto b papunkčiu, griovimui reikalingas statybą leidžiantis dokumentas – leidimas nugriauti statinį. Atrankos dokumente turi būti aiškiai aprašyti planuojami ar jau atlikti veiksmai, susiję su žemės sklype registruotais statiniais <...>.*

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Telšių departamentas pagal PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 1 punktą, atsakingas už PŪV veiksmų, darančių įtaką visuomenės sveikatai, galimo poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, 2026-03-02 rašte Nr. (7-11 14.3.5 Mr)2-8384 pastabų atrankos informacijai nepateikė ir pateikė pasiūlymą poveikio aplinkai vertinimo neatlikti.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Klaipėdos priešgaisrinė gelbėjimo valdyba pagal PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 3 punktą,

atsakinga už PŪV vykdymo metu galimų įvykių, ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų, numatomų priemonių joms išvengti ar sušvelninti ir padariniams likviduoti, 2026-03-27 rašte Nr. 9.4-3-1119 /2026(11.3.135 E) pastabų atrankos informacijai nepateikė ir pateikė pasiūlymą poveikio aplinkai vertinimo neatlikti.

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Telšių - Tauragės teritorinis skyrius pagal PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 2 punktą, atsakingas už galimą PŪV poveikį nekilnojamajam kultūros paveldui, 2026-03-16 rašte Nr. 2TeT-163(9.38-TeTE) pastabų atrankos informacijai nepateikė ir pateikė pasiūlymą poveikio aplinkai vertinimo neatlikti.

PAV įstatymo 7 straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka, visuomenė nuo pateiktos informacijos gavimo dienos ir informacijos paskelbimo dienos pasiūlymų dėl atrankos informacijos ir (ar) PŪV poveikio aplinkai vertinimo Agentūrai nepateikė ir atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo procese nedalyvavo.

7. Motyvai, kuriais remtasi priimant atrankos išvadą.

7.1. PŪV įgyvendinimas neturės reikšmingo neigiamo poveikio saugomoms teritorijoms, saugomų rūšių buveinėms, natūralioms buveinėms. PŪV teritorija kaip ir šiuo metu eksploatuojamas Jodėnų žvyro telkinys nepatenka į saugomas teritorijas. Artimiausia PŪV teritorijai saugoma teritorija yra Žemaitijos nacionalinis parkas nutolęs 2,3 km į šiaurės rytus, kurio buferinė apsaugos zona priartėja iki 700 m. Artimiausias saugomas gamtos paveldo objektas yra Raudinės liepa auganti už 3,9 km į šiaurės rytus nuo PŪV teritorijos. Planuojama išteklių gavybos plėtra bus vykdoma pietų kryptimi, toliau nuo artimiausios saugomos teritorijos nei šiuo metu veikiantis karjeras.

7.2. Pagal Plungės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius, visas PŪV teritorijos plotas patenkantis į žemės ūkio teritorijų zoną, tik PŪV teritoriją sudarančio I ploto šiaurinė dalis patenka į ankstesniais metais parengtiniu detalumu išžvalgytą telkinio plotą.. Atsižvelgiant į tai, kad PŪV teritorija nėra urbanizuota ar urbanizuojama, inžinerinė infrastruktūra joje nėra suplanuota ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 3 skirsnio 22 straipsnio 5 dalimi, šioje teritorijoje PŪV yra galima, kadangi pagal bendrojo plano sprendinius šioje teritorijoje nenumatyta urbanizacija ir inžinerinės infrastruktūros plėtra. Po PAV procedūrų patvirtinus Žemės gelmių naudojimo planą, jo sprendiniai, vadovaujantis teisės aktais, bus integruoti į Plungės rajono savivaldybės teritorijos bendrąjį planą, jį keičiant ar koreguojant.

7.3. Pagal Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano kraštovaizdžio vizualinio estetinio potencialo žemėlapi, PŪV teritorija patenka į V_3H_1 kraštovaizdžio tipui, kuriam būdingas stipriai kalvotasis bei gilių slėnių kraštovaizdis (V_3). Tačiau kartu šis kraštovaizdis tuo pačiu yra uždaras ir mažai pražvelgiamas (H_1). Pagal vizualinės struktūros dominantiškumą nagrinėjamoje teritorijoje esantis kraštovaizdis priskirtas d kategorijai, kur kraštovaizdžio erdvinėje struktūroje nėra raiškių vertikalių ir horizontalių dominančių. Artimiausias saugomas šalies vizualinio estetinio potencialo arealas yra Platelių kalvotas ežerynas, nutolęs 700 m į šiaurę, kurio riba praeina ties Žemaitijos nacionalinio parko buferine apsaugos zona. Ūkinės veiklos plėtra planuojama pietų kryptimi (priešinga kryptimi), toliau nuo Platelių kalvotojo ežeryno arealo nei šiuo metu veikiantis karjeras.

Esminis poveikis kraštovaizdžiui šioje vietoje buvo padarytas ankstesniais metais eksploatuojant karjerą. Pilnai išeksploatavus PŪV teritorijos plotuose esančius naudinguosius žvyro išteklius ir juos rekultivavus nulėkštinant šlaitus, taip labiau iškastą karjerą priderinant prie supančių natūralių reljefo formų, poveikis visam kraštovaizdžio tipui bus minimalus. Išeksploatuoto karjero šlaitai bus nulėkštinti iki 16 – 24°. Didžiąją Iškastą karjero apatinę daubos dalį I plote užpildys vanduo, o susidarysiantys reljefo peraukštėjimai bus mažiau vizualiai išreikšti. PŪV teritorijos II plote lokaliai susidarysiantį vandens telkinį planuojama užpilti pertekliniais dangos gruntais ir išlyginti jo dugną.

7.4. Pagal atliktus aplinkos oro taršos skaičiavimus nustatyta, kad didžiausia oro tarša susidarys karjero viduje ties gavybos fronto zona, kurioje intensyviausiai bus vykdoma veikla. Dėl PŪV oro taršos koncentracijos labiausiai padidės trumpuoju laikotarpiu (1, 8, 24 val.), tačiau jau ties karjero riba ir arčiausiai gyvenamųjų teritorijų bus žemesnės nei nustatytos ribinės vertės. Didžiausią poveikį PŪV turės taršai KD_{10} , $KD_{2,5}$ ir NO_2 . Vykdamas kasybos darbus PŪV teritorijos I plote ties artimiausiu gyvenamuoju namu (75 m nuo PŪV) adresu Plungės r., Jodėnų k., Tėviškės g. 20 vertinant RV dalimis, vertinant ir foninę aplinkos oro taršą, KD_{10} , paros vidurkis siektų iki 0,51, $KD_{2,5}$ metų – 0,54 RV, o NO_2 valandos – 0,24 RV. Likusių teršalų koncentracijos susidarys ženkliai mažesnės ir atitinkamai CO 8 val. siektų 0,03 RV, LOJ 0,5 val. – 0,01 RV.

7.5. Pagal atliktus PŪV keliamo triukšmo skaičiavimų rezultatus nustatyta, kad, ekskavatoriui - krautuvui nuimant dirvožemį telkinio naujame plote ties artimiausiu gyvenamuoju namu (75 m nuo PŪV) trumpalaikės veiklos sukiamas triukšmo lygis sieks iki 48,61 dBA. Nuimant likusius dangos gruntus planuojamo naudoti ploto pakraščio juostoje dirbs ekskavatorius ir juos pervežantis sunkvežimis, kurių skleidžiamas triukšmas ties artimiausiu gyvenamuoju namu sieks iki 44,71 dBA. Nustatyta, kad vykdamas išteklių gavybą ir perdirbimą (visiems mechanizmams dirbant kartu pakraščio juostoje karjero viduje, jo dugne, už dirvožemio pylimo, nuodangos ir gavybos pakopų šlaitų), sukiamas triukšmas ties artimiausiu gyvenamuoju namu sieks iki 41,92 dBA. Vertinant PŪV sukiamo triukšmo ilgalaikį poveikį gyvenamajai aplinkai paskaičiuotas L_{dvn} dydis, atspindintis triukšmo ekspozicijos trukmę (skaičiavimuose priimama, kad triukšmas bus skleidžiamas 8 val. darbo pamainą). Pagal atliktus skaičiavimus gauta, kad L_{dvn} dydis, atliekant trumpalaikius dirvožemio nuėmimo darbus ir formuojant pylimus PŪV teritorijos pakraščio juostoje ties artimiausiu I plotui gyvenamuoju namu (adresu Jodėnų k., Tėviškės g. 20), prie kurio arčiausiai bus vykdoma veikla, sudarys 44,2 dBA, nuimant likusius dangos gruntus – 40,8 dBA, o ilgalaikių darbų metu vykdamas išteklių gavybą ir perdirbimą visiems mechanizmams dirbant pakraščio juostoje – 38,6 dBA.

Pagal atliktus triukšmo skaičiavimo rezultatus PŪV keliamas triukšmas neviršys Lietuvos higienos normoje HN 33:2026 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeniniuose pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2026 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeniniuose pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“ reglamentuojamo ekvivalentinio garso slėgio lygio dienos metu (55 dBA) ir L_{dvn} triukšmo lygio (55 dBA) ties artimiausio PŪV teritorijos I plotui artimiausiu gyvenamuoju namu.

7.6. Nuo PŪV teritorijos atstumas iki artimiausio gyvenamojo namo yra 75 m. Įgyvendinus šios atrankos išvados 6.1.2 ir 6.2.1. - 6.2.8. papunkčiuose numatomas priemonės reikšmingam neigiamam poveikiui išvengti, PŪV nesukels neigiamo poveikio artimiausioms gyvenamosioms teritorijoms.

7.7. PŪV neturės neigiamos įtakos aplinkiniams paviršinio vandens telkiniams. PŪV teritorija nepatenka į paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostas ir zonas. PŪV teritorijoje ir jos artimoje aplinkoje nėra paviršinių vandens telkinių. Šiauriau esantis karjeras taip pat nėra pilnai baigtas eksploatuoti ir nuo jame susidariusio vandens telkinio, kol nebus pilnai baigti eksploatuoti naudingieji ištekliai nėra nustatoma apsaugos juosta ir zona. Artimiausi Jodės ir M – 2 upeliai nuo PŪV teritorijos nutolę 330 m atstumais. PŪV teritorijoje yra įrengta drenažo sistema surenkanti perteklinę atmosferos kritulių drėgmę (1 grafinis priedas). Palei greta PŪV teritorijos augantį mišką yra iškastas melioracijos griovys. PŪV teritorijoje esanti melioracijos sistema prieš pradedant išteklių gavybą bus pertvarkyta pagal atskirą su atsakingomis institucijomis suderintą projektą, kad į aplinkines teritorijas neišplistų padidintos drėgmės režimas.

Didžiausią įtaką hidrologiniam režimui PŪV vietoje ir toliau turės meteorologinės sąlygos (pagrinde iškrentantis kritulių kiekis). Eksploatuojant karjerą vietos hidrologinė situacija nesikeis, tik bus atidengtas gruntinio vandens sluoksnis. Naudingųjų iškasenų gavyba ir kitokie darbai

nebus vykdomi paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos juostoje ir zonoje, potvynių grėsmės teritorijose. Karjero eksploatavimas telkinyje ir toliau neturės jokios tiesioginės reikšmingos neigiamos įtakos aplinkiniams ežerams, upėms, vandens telkiniams, arteziniams gręžiniams ir artimiausių sodybų šuliniams. Iš apvandeninto klodo iškasta žaliava bus pilama į pylimus nusausėjimui, iš kurių perteklinė drėgmė sugrįš atgal į gruntinius vandenis. Bendra metinė vandens prietaka (balansas) į arti paviršiaus esančius gruntinius vandenis bus visada teigiama, nes Lietuva yra drėgmės pertekliaus zonoje, kur iškrenta daugiau kritulių nei išgaruoja.

7.8. Planuojamame naudoti telkinio naujame plote kaip ir šiuo metu veikiančiame karjere nėra žinoma jokių istorinių, kultūrinių arba archeologinių vertybių. Artimiausia saugoma kultūros vertybė yra Didvyčių, Jazdaičių kapinynas (unikalus objekto kodas kultūros vertybių registre – 5459) nuo PŪV teritorijos nutolęs 1,6 km į šiaurės rytus. Toliau, už 2,1 km į šiaurės rytus yra nutolęs Surblių, Jodėnų piliakalnis, vad. Pilimi (kodas 5462), o už 2,3 km į šiaurės vakarus Kalnas vad. Alkos, kitaip Aukos kalnu (kodas 21124). Kitos saugomos kultūros vertybės nutolusios dar didesniais atstumais. PŪV teritorija nepatenka į kultūros paveldo objektų apsaugos zonas. PŪV artimiausioms saugomoms kultūros vertybėms dėl didelio atstumo neturės jokio neigiamo poveikio.

7.9. PŪV teritorijoje, karjero eksploatacijai planuojami naudoti mechanizmai reikšmingo neigiamo vibracijos poveikio artimiausioms gyvenamosioms aplinkoms neturės. Visa PŪV teritorijoje naudojama įranga bus mobili, o galimas vibracijos poveikis – momentinis ir lokalus. PŪV vibracijos šaltiniai sukurs laikiną, epizodinę ir mažo intensyvumo vibraciją, kurios poveikį ženkliai slopins atstumas tarp PŪV teritorijos bei gyvenamosios aplinkos bei numatytas grunto pylimas ir jau gavybos pradžioje įgilinta kasavietė.

7.10. Pagal saugomų rūšių informacinės sistemos duomenis, planuojamame naudoti plote nėra fiksuota jokių saugomų rūšių buvimo faktų. PŪV teritorija naudojama žemės ūkio veiklai ir šiuo atveju nėra išskirtinė bei patraukli biotopams saugomoms augalų, gyvūnų ar grybų rūšims, kurioms dažnai reikalingos specifinės aplinkos sąlygos ir buveinės.

7.11. PŪV nebus vykdoma miško žemėje, bus paliekamas 5 m atstumas iki miško žemės sklypo ribos.

7.12. Agentūra įvertino Plungės rajono savivaldybės pateiktus pasiūlymus ir nustatė, kad keliama klausimai dėl pastatų, esančių PŪV teritorijoje griovimo, yra atsakyti pateiktoje atrankos informacijoje, kur yra nurodyta, kad šie pastatai bus nugriauti, o griovimo atliekos bus sutvarkytos aplinkai saugiu būdu. Pažymėtina, kad tik po PŪV procedūrų atlikimo bus galima rengti atskirus teritorijų planavimo dokumentus bei kitus, su statiniais susijusius, projektus ir taip pat gauti leidimai statiniams griauti. Plungės rajono savivaldybės pateikti motyvai nesąlygoja poreikio atlikti poveikio aplinkai vertinimą.

8. Priimta atrankos išvada.

Vadovaujantis PAV įstatymo 7 straipsnio 6 dalimi ir atsižvelgus į išdėstytus motyvus priimama atrankos išvada, kad UAB „Reimeda“ PŪV - išteklių gavybai Jodėnų žvyro telkinio naujame plote – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Atrankos išvada yra priimta pagal pateiktą atrankos informaciją, kuri yra patalpinta Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainės <https://aaa.lrv.lt/> skiltyje *Veiklos sritys > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2026 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2026 m. > Telšių apskritis (3)* ir yra atrankos išvados sudedamoji dalis.

9. Nurodoma atrankos išvados apskundimo tvarka.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos pasirinktinai gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (A. Goštauto g. 12-100, 01108 Vilnius) ar jos teritoriniam padaliniui (Kauno apygardos skyrius, Laisvės al. 36, 44240 Kaunas; Klaipėdos

apygardos skyrius, J. Janonio g. 24, 92251 Klaipėda; Panevėžio apygardos skyrius, Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys; Šiaulių apygardos skyrius, Dvaro g. 81, 76299 Šiauliai) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų administraciniam teismui (Vilniaus rūmai, Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius; Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8A, 44312 Kaunas; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda; Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, 76298 Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys arba per Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalą <https://e.teismas.lt>) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta.

Direktoriaus pavaduotoja

Justina Černienė

Raimondas Palionis, tel. +370 686 73805, el. p. raimondas.palionis@gamta.lt

**APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS ATRANKOS IŠVADOS DĖL IŠTEKLIŲ
GAVYBOS JODĖNŲ ŽVYRO TELKINIO NAUJAME PLOTE POVEIKIO APLINKAI
VERTINIMO ADRESATŲ SĄRAŠAS**

Plungės rajono savivaldybės administracijai

Siunčiama per e. pristatymą

Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Siunčiama per e. pristatymą

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos

Siunčiama per e. pristatymą

Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos

Siunčiama per e. pristatymą

Kopija

Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos

Siunčiama per e. pristatymą

Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos

Siunčiama per e. pristatymą

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Aplinkos apsaugos agentūra 188784898, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	ATRANKOS IŠVADA DĖL IŠTEKLIŲ GAVYBOS JODĖNŲ ŽVYRO TELKINIO NAUJAME PLOTE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-04-03 Nr. (30-2)-A4E-3767
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Justina Černienė, Direktorius pavaduotojas
Sertifikatas išduotas	JUSTINA ČERNIENĖ, Aplinkos apsaugos agentūra LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-04-03 11:38:51 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-04-03 11:38:56 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2024-06-18 09:50:33 – 2028-06-17 09:50:33
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-05-16 11:31:08 iki 2028-05-15 11:31:08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.90.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2026-04-03 12:02:24)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-04-03 12:02:24 DBSIS

Lietuvos Geologijos tarnybai
prie Aplinkos ministerijos
S. Konarskio g. 35,
LT-03123 Vilnius

2026-09-14 Nr. 09-14

**DĖL ŽEMĖS GELMIŲ NAUDOJIMO PLANO RENGIMO PRADŽIOS
IR PLANAVIMO TIKSLŲ**

UAB „Reimeda“ prašo leisti naudoti Plungės rajono Jodėnų žvyro telkinio naujo ploto išteklius. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. D1-145 patvirtintomis Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklėmis, prašome priimti sprendimą pradėti rengti Plungės rajono Jodėnų žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo planą ir nustatyti planavimo tikslus.

UAB „Reimeda“ prisiimtų planavimo organizatoriaus teises ir pareigas.

PRIDEDAMA:

1. PAV atrankos išvada
2. LGT detalios žvalgybos protokolas
3. Registrų centro pažymėjimai
4. Vietovės planas M1:5000